

HOT SPOT[®] COLLECTION

STRIDE[®]



3

People

20

Jets

Lounge

Seating

115 or 230

Voltage

7' x 5'5" x 29"

Dimensions

FROG[®] In-Line Cartridge Ready

Water Care

HOT SPOT® COLLECTION

STRIDE®



Stride spa shown with Alpine White shell and Almond cabinet.

Shell Colors



Cabinet Colors



Cover Colors



Seating Capacity	3 people	Control System	115 V / 20 amp,** 60 Hz (Includes G.F.C.I. protected power cord) or 115 V / 30 amp*** or 220 V / 50 amp*** 60 Hz
Dimensions	7' x 5'5" x 29" / 2.13 m x 1.65 m x 0.74 m	Lighting – Interior	6 multi-color LED points of light
Water Capacity	225 gallons / 850 liters	Lighting – Exterior	4 multi-color LED points of light
Weight	570 lbs. / 260 kg dry; 2,975 lbs. / 1,350 kg filled*	Heater	No-Fault® 1,000 W / 115 V or 4,000 W / 230 V
Jets	20 total <ul style="list-style-type: none"> • 1 XL Directional Hydromassage jet • 1 XL Rotary Hydromassage jet • 3 Directional Hydromassage jets • 1 Rotary Hydromassage jet • 14 Directional Precision® jets 	Energy Efficiency	FiberCor® Insulation; Certified to California Energy Commission (CEC) and APSP 14 energy efficiency standards for portable spas
Jet Pump	Wavemaster® 6200; Two-speed, 1.5 HP Continuous Duty, 3.2 HP Breakdown Torque	Effective Filtration Area	30 sq. ft., top loading
Floor Drain	Included	Vinyl Cover	3.5" to 2.5" tapered, 1.5 lb. density foam core
Water Care System	FROG® In-Line Cartridge Ready	Available Options	
		Cover Lifter	CoverCradle®, CoverCradle II, Lift 'N Glide®, or UpRite®
		Steps	Hot Spot Collection Step (Almond, Havana, and Storm), Polymer Step (Ash)

Actual colors and products may vary from print representation. See dealer to verify. *Includes water and 3 adults weighing 175 lbs. each. **Requires a dedicated circuit supplied to the unit at all times. Electrical requirements will vary outside the U.S. *** G.F.C.I. protected sub-panel required in 30 amp conversion or 220 V mode. Export models available in 230 V, 50 Hz, 1,000 W heater. © 2022 Watkins Wellness • Rev. F

COLECCIÓN HOT SPOT®

STRIDE™



3

Asientos

20

Jets

Lounge

Asientos

115 or 230

Voltaje

7' x 5'5" x 29"

Dimensiones

Cartucho listo en línea FROG®

Cuidado del agua

COLECCIÓN HOT SPOT® STRIDE™



Stride con casco Alpine White y gabinete Almond

Colores de Cascos



Alpine White

Pearl

Pebble

Tuscan Sun

Colores de Gabinete




Almond

Havana

Storm

Colores de Cubierta



Nutmeg

Stone

Capacidad de Asientos	3 asientos
Dimensiones	7' x 5'5" x 29" / 213 x 165 x 74 cm
Capacidad de Agua	225 galones / 850 litros
Peso	570 libras / 260 kg en seco; 2975 libras / 1350 kg lleno*
Jets	20 en total <ul style="list-style-type: none"> • 3 jet direccional de hidromasaje XL • 1 jet rotatorio de hidromasaje XL • 3 jets direccionales de hidromasaje • 1 jet rotatorio de hidromasaje • 14 jets Precision™ direccionales
Bomba de Jets	Wavemaster® 6200; dos velocidades, 1,5 HP en servicio continuo, 3,2 HP de par máximo
Drenaje de Piso	Incluido
Sistema de cuidado del agua	Cartucho listo en línea FROG***

Sistema de Control	115 V / 20 amp,** 60 Hz (incluye cable de electricidad protegido G.F.C.I.) o 115 V / 30 amp*** o 220 V / 50 amp,** 60 Hz
Iluminación – Interior	6 puntos de iluminaciones LED multicolores, regulable
Iluminación – Exterior	4 puntos de iluminaciones LED multicolores, regulable
Calentador	No-Fault® 1000 W / 115 V o 4000 W / 230 V
Eficiencia Energética	Aislamiento FiberCor®; Certificado por las normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.
Área Efectiva de Filtración	30 pies cuadrados, carga superior
Cubierta de Vinilo	Con disminución de 3.5" a 2.5", núcleo de espuma de densidad de 1,5 libras
Opciones disponibles	
Elevador de Cubierta	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'N Glide™ o UpRite™
Escalones	Escalón de la colección Hot Spot (Almond, Havana y Storm), Escalón de polímero (Ash)

Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

*Incluye el agua y 3 adultos con un peso de 175 libras cada uno

**Se requiere un circuito eléctrico propio conectado a la unidad todo el tiempo. Los requisitos de instalación eléctrica pueden variar afuera de los Estados Unidos.

***Se requiere un subpanel protegido por un interruptor de fallo a tierra (G.F.C.I.) en conversiones de 30 amp o en modo de 220 v. Modelos exportables disponibles en 240 V, 50 Hz, calentador de 1500 W

COLLECTION HOT SPOT®

STRIDE™



3

Places

20

Jets

Lounge

Places

115 ou 230

Tension

7' x 5'5" x 29"

Dimensions

Compatible avec la cartouche
en ligne Frog®

Entretien de l'eau


COLLECTION HOT SPOT®

STRIDE™



Modèle Stride avec coque Blanc alpin et habillage Amande.

Couleurs de coques



Blanc alpin

Perle

Galet

Tuscan Sun

Couleurs de l'habillage



Amande

Havana

Gris orage

Couleurs des couvertures



Muscade

Gris pierre

Capacité	3 places
Dimensions	7' x 5'5" x 29" / 213 x 165 x 74 cm
Contenance	225 gallons / 850 litres
Poids	570 livres / 260 kg à sec ; 2,975 livres / 1 350 kg rempli*
Jets	20 au total <ul style="list-style-type: none"> • 1 jet directionnel d'hydromassage XL • 1 jet rotatif d'hydromassage XL • 3 jets directionnels d'hydromassage • 1 jet rotatif d'hydromassage • 14 jets directionnels Precision™
Pompes à Jets	Wavemaster® 6200 ; deux vitesses, 1,5 CV en fonctionnement continu, 3,2 CV en couple de décrochage
Système de vidange au sol	Compris
Système de traitement de l'eau	Compatible avec la cartouche en ligne Frog®
Panneau de commandes	IQ 2020® 115 V / 20 amp,** 60 Hz (Inclut un cordon d'alimentation protégé par disjoncteur différentiel) ou 115 V / 30 amp*** or 220 V / 50 amp,** 60 Hz

Éclairage – Intérieur	6 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
Éclairage – Extérieur	4 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
Réchauffeur	No-Fault® 1 000 W/115V ou 4 000/230 V
Efficacité énergétique	Isolation FiberCor® ; Certifiée selon les normes d'efficacité énergétique de la CEC (California Energy Commission) et l'APSP 14 pour les spas portables.
Zone de filtration efficace	30 pieds carrés, installation par le haut
Couverture en vinyle	3.5" à 2.5" profilée, centre en mousse d'une densité de 1.5 livres.
Options disponibles	Système de lève-couverture Marches
	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'N Glide™ ou UpRite™ Marche de la collection Hot Spot (Amande, Havana et Gris orage), Marche en polymère (Cendre)

Les couleurs réelles et les produits peuvent varier par rapport à la représentation sur papier. Consultez le revendeur pour vérifier.

* Avec l'eau et 3 personnes de 175 livres chacune ** Nécessite un circuit dédié alimenté vers l'unité tout le temps. Les exigences électriques varient hors des États-Unis

*** Tableau électrique secondaire protégé par disjoncteur différentiel requis pour les conversion à 30 amp ou en mode 220 v. Modèles d'exportation disponibles avec réchauffeur de 230 V, 50 Hz, 1000 W