

HOT SPOT<sup>®</sup> COLLECTION

# TX



2

People

11

Jets

Open

Seating

115 or 230

Voltage

6' x 6' x 29"

Dimensions

FROG<sup>®</sup> In-Line Cartridge Ready

Water Care

HOT SPOT® COLLECTION

# TX




TX spa shown with Alpine White shell, and Storm cabinet.

**Shell Colors**



**Cabinet Colors**



**Cover Colors**



<b>Seating Capacity</b>	2 people	<b>Control System</b>	IQ 2020® 115 V / 15 amp,** 60 Hz (Includes G.F.C.I. protected power cord) or 115 V / 30 amp*** or 230 V / 50 amp*** 60 Hz
<b>Dimensions</b>	6' x 6' x 29" / 1.83 m x 1.83 m x 0.74 m	<b>Lighting – Interior</b>	4 multi-color LED points of light, dimmable
<b>Water Capacity</b>	190 gallons / 720 liters	<b>Heater</b>	No-Fault® 1,000 W / 115 V or 4,000 W / 230 V
<b>Weight</b>	635 lbs. / 290 kg dry; 2,570 lbs. / 1,165 kg filled*	<b>Energy Efficiency</b>	FiberCor® Insulation; Certified to California Energy Commission (CEC) and APSP 14 energy efficiency standards for portable spas
<b>Jets</b>	11 total <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Moto-Massage® jet</li> <li>• 1 Directional Hydromassage jet</li> <li>• 1 Rotary Hydromassage jet</li> <li>• 8 Directional Precision® jets</li> </ul>	<b>Effective Filtration Area</b>	30 sq. ft., top loading
<b>Jet Pump</b>	Wavemaster® 4200; Two-speed, 1.0 HP Continuous Duty, 1.7 HP Breakdown Torque	<b>Vinyl Cover</b>	3.5" to 2.5" tapered, 1.5 lb. density foam core
<b>Circulation Pump (Optional)</b>	SilentFlo® 5000 (2021 models only)	<b>Available Options</b>	
<b>Floor Drain</b>	Included	Cover Lifter	Lift 'N Glide®
<b>Water Care System</b>	FROG® In-Line Cartridge Ready	Steps	Hot Spot Collection Step (Almond, Havana, and Storm), Polymer Step (Ash)

Actual colors and products may vary from print representation. See dealer to verify. \*Includes water and 2 adults weighing 175 lbs. each. \*\*Requires a dedicated circuit supplied to the unit at all times. Electrical requirements will vary outside the U.S. \*\*\* G.F.C.I. protected sub-panel required in 30 amp conversion or 220 V mode. Export models available in 230 V, 50 Hz, 1,000 W heater. © 2021 Watkins Wellness • Rev. D

COLECCIÓN HOT SPOT®

TX



2

Asientos

11

Jets

Sin Lounge

Asientos

115 or 230

Voltaje

6' x 6' x 29"

Dimensiones


Cartucho listo en línea FROG®

Cuidado del agua



TX con casco Alpine White y gabinete Storm.

#### Colores de Cascos



Alpine White

Pearl

Pebble

Tuscan Sun

#### Colores de Gabinete



Almond

Havana

Storm

#### Colores de Cubierta



Nutmeg

Piedra

<b>Capacidad de Asientos</b>	2 asientos	<b>Sistema de cuidado del agua</b>	Cartucho listo en línea FROG®**
<b>Dimensiones</b>	6' x 6' x 29" / 183 x 183 x 74 cm	<b>Sistema de Control</b>	115 V / 20 amp,** 60 Hz (incluye cable de electricidad protegido G.F.C.I.) o 115 V / 30 amp*** o 220 V / 50 amp,** 60 Hz
<b>Capacidad de Agua</b>	190 galones / 720 litros	<b>Iluminación – Interior</b>	4 puntos de iluminaciones LED multicolores, regulable
<b>Peso</b>	635 libras / 290 kg en seco; 2570 libras / 1165 kg lleno*	<b>Calentador</b>	No-Fault® 1000 W / 115 V o 4000 W / 230 V
<b>Jets</b>	11 en total <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 jet Moto-Massage®</li> <li>• 1 jet direccional de hidromasaje</li> <li>• 1 jet rotatorio de hidromasaje</li> <li>• 8 jets direccionales de hidromasaje Precision™</li> </ul>	<b>Eficiencia Energética</b>	Aislamiento FiberCor®; Certificado por las normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.
<b>Bomba de Jets</b>	Wavemaster® 4200; dos velocidades, 1,0 HP en servicio continuo, 1,7 HP de par máximo	<b>Área Efectiva de Filtración</b>	30 pies cuadrados, carga superior
<b>Bomba de circulación (Opcional)</b>	SilentFlo™ 5000 (solo en modelos de 2021)	<b>Cubierta de Vinilo</b>	Con disminución de 3.5" a 2.5", núcleo de espuma de densidad de 1,5 libras
<b>Drenaje de Piso</b>	Incluido	<b>Opciones disponibles</b>	
		Elevador de Cubierta	Lift 'N Glide™
		Escalones	Escalón de la colección Hot Spot (Almond, Havana y Storm), Escalón de polímero (Ash)

Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

\* Incluye el agua y 2 adultos con un peso de 175 libras cada uno

\*\*Se requiere un circuito eléctrico propio conectado a la unidad todo el tiempo. Los requisitos de instalación eléctrica pueden variar afuera de los Estados Unidos.

\*\*\*Se requiere un subpanel protegido por un interruptor de fallo a tierra (G.F.C.I.) en conversiones de 30 amp o en modo de 220 v. Modelos exportables disponibles en 240 V, 50 Hz, calentador de 1500 W

COLLECTION HOT SPOT®

TX



2

Places

11

Jets

Sans Lounge

Places

115 ou 230

Tension

6' x 6' x 29"

Dimensions


Compatible avec la cartouche  
en ligne Frog®

Entretien de l'eau



Modèle TX avec coque Blanc alpin et habillage Gris orage.

## Couleurs de coques




Blanc alpin

Perle

Galet

Tuscan Sun

## Couleurs de l'habillage



Amande

Havana

Gris orage

## Couleurs des couvertures



Muscade

Gris pierre

<b>Capacité</b>	2 places	<b>Éclairage – Intérieur</b>	4 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
<b>Dimensions</b>	6' x 6' x 29" / 183 x 183 x 74 cm	<b>Réchauffeur</b>	No-Fault® 1 000 W / 115 V or 4 000 W / 230 V
<b>Contenance</b>	190 gallons / 720 litres	<b>Efficacité énergétique</b>	Isolation FiberCor® ; Certifiée selon les normes d'efficacité énergétique de la CEC (California Energy Commission) et l'APSP 14 pour les spas portables.
<b>Poids</b>	635 livres / 290 kg à sec ; 2,570 livres / 1 165 kg rempli*	<b>Zone de filtration efficace</b>	30 pieds carrés, installation par le haut
<b>Jets</b>	11 au total <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 jet Moto-Massage®</li> <li>• 1 jet directionnel d'hydromassage</li> <li>• 1 jet rotatif d'hydromassage</li> <li>• 8 jets directionnels Precision™</li> </ul>	<b>Couverture en vinyle</b>	3.5" à 2.5" profilée, centre en mousse d'une densité de 1.5 livres.
<b>Pompes à Jets</b>	Wavemaster® 4 200 ; deux vitesses, 1,0 CV en fonctionnement continu, 1,7 CV en couple de décrochage	<b>Options disponibles</b>	Lift 'N Glide™
<b>Pompe de circulation (En option)</b>	SilentFlo® 5000	<b>Marches</b>	Marche de la collection Hot Spot (Amande, Havana et Gris orage), Marche en polymère (Cendre)
<b>Système de vidange au sol</b>	Compris		
<b>Système de traitement de l'eau</b>	Compatible avec la cartouche en ligne Frog®		
<b>Panneau de commandes</b>	IQ 2020® 115 V / 15 amp,** 60 Hz (Includes G.F.C.I. protected power cord) or 115 V / 30 amp*** or 230 V / 50 amp,*** 60 Hz		

Les couleurs réelles et les produits peuvent varier par rapport à la représentation sur papier. Consultez le revendeur pour vérifier.

\* Avec l'eau et 2 personnes de 175 livres chacune \*\* Nécessite un circuit dédié alimenté vers l'unité tout le temps. Les exigences électriques varient hors des États-Unis

\*\*\* Tableau électrique secondaire protégé par disjoncteur différentiel requis pour les conversion à 30 amp ou en mode 220 v. Modèles d'exportation disponibles avec réchauffeur de 230 V, 50 Hz, 1000 W